Alimentador Maggi STEFF 2044

MAGGI TECHNOLOGY

Fundada en 1963 en la Toscana (Italia), diseña y fabrica alimentadores, sierras radiales, entre otros productos, pensados para satisfacer las necesidades de carpinteros, fabricantes de muebles, fabricantes de cocinas integrales y decoradores de interiores. Su objetivo es ofrecer soluciones sencillas, eficaces y duraderas con una inversión adecuada a sus necesidades, desarrollando su negocio en un mercado cada vez más competitivo. El mercado actual y las nuevas tendencias imponen un reto cada vez más difícil. El futuro pasa por la renovación del producto, servicio y proceso productivo. Maggi desarrolla máquinas, tecnología y servicios que ayudan a nuestros clientes a afrontar este desafío.

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la prevención de accidentes en las manos del operador, ayudándolo a realizar una alimentación segura y correcta en los trompos (también conocidos como “tupí”), sierras circulares, canteadores, así como para otras máquinas que están destinadas para el procesamiento de madera.

Este alimentador está diseñado con 4 velocidades (4, 8, 11 y 22 m/min). Lo que lo hace tener velocidades fijas con un avance profesional, constante y automático.

El modelo 2044 está estructurado con 4 ruedas, las cuales ejecutan una óptima adherencia a la madera gracias al revestimiento especial de caucho patentado por Maggi; especialista en el sector desde hace 60 años.

Opera con un motor de alta tecnología de 1 HP, con una capacidad variable de 4 polos (1,700 RPM) a 2 polos (3,450 RPM).

Fabricado con una fundición de aluminio de alta precisión, un protector de cadena de acero y materiales resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento en polvo electrostático.

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento de Calidad
4 rodillos de 120 mm de diámetro y 60 mm de ancho, ideales para arrastrar madera de manera firme y constante, garantizando una adherencia tanto en la entrada como en la salida.

Ajuste Rápido
El interruptor permite cambios rápidos de velocidad. Intercambiando la posición de los engranajes se obtienen 4 velocidades diferentes.

Adaptabilidad
La suspensión calibrada (elevación de los rodillos) de 20 mm permite arrastrar piezas de diferentes grosores, sin necesidad de realizar más ajustes.

Stand Universal
Cuenta con una estructura de apoyo para un posicionamiento óptimo del avance automático.
Fácil de ajustar, estable y robusto: base, cruceta, sombrerete, junta y collarín de hierro fundido, y dos columnas de acero rectificado de considerable espesor.
Llaves de acero y volantes de ajuste para un posicionamiento rápido y preciso.

Alimentador Maggi STEFF 2044

ESPECIFICACIONES

Velocidades fijas de avance y retroceso	4
Rango de velocidades	4, 8, 11 Y 22 m/min
Número de rodillos	4
Diámetro de los rodillos	120 mm
Ancho de los rodillos	60 mm
Motor	1 HP trifásico 230V 60Hz
Velocidad	1,700 RPM – 3,450 RPM
Altura de la elevación de rodillos	20 mm
Longitud del brazo del stand universal	70.5 cm
Altura del brazo del stand universal	54 cm
Peso neto aproximado del alimentador	35 kg
Peso neto aproximado del stand universal	35 kg

MAHEXA FORESTAL®