

OMEGA MACHINERY

Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.

DESCRIPCIÓN

Omega Machinery se enorgullece en presentar el colector de aserrín modelo OM-DC05-2, una potencia titánica diseñada para transformar la gestión de residuos en tu taller. Con un motor trifásico de 5 HP, una capacidad de extracción líder en su clase y un sistema de filtrado avanzado, este colector redefine las expectativas en términos de rendimiento y limpieza.

Prepárate para un nuevo estándar en gestión de residuos con el colector de aserrín Modelo OM-DC05-2 de Omega Machinery. Descubre una herramienta diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes en términos de potencia, eficiencia y durabilidad. ¡Opta por la excelencia con Omega Machinery y transforma tu taller!

CARACTERÍSTICAS

Motor trifásico de 5 HP a 220V

Experimenta una potencia excepcional con un motor de 5 HP trifásico que impulsa la eficiencia en la extracción de aserrín. La alimentación trifásica a 220V proporciona una energía robusta y estable para un rendimiento óptimo

Capacidad de extracción de 6,600 m³/h

Supera los límites de la capacidad de extracción con una impresionante tasa de 6,600 metros cúbicos por hora. Este colector maneja grandes volúmenes de aserrín y partículas, manteniendo tu taller impecable y seguro

Doble filtrado de alta capacidad

Equipado con dos filtros de alta capacidad, el OM-DC05-2 ofrece una filtración excepcional. Con un volumen total de filtro de 380 litros, garantiza la retención efectiva de partículas finas para un ambiente de trabajo más saludable

Construcción robusta y duradera

Diseñado para resistir las demandas del entorno industrial, este colector presenta una construcción robusta que asegura durabilidad a largo plazo. Supera las expectativas en términos de resistencia y confiabilidad

Diseño inteligente y ergonómico

Con un diseño inteligente, el OM-DC05-2 maximiza la eficiencia y la comodidad en el taller. La disposición ergonómica facilita el acceso y mantenimiento de los filtros, asegurando un rendimiento continuo



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DEL COLECTOR	
Longitud	176 cm
Ancho	55 cm
Altura	240 m
Peso	85 kg
POTENCIA DEL MOTOR DISPONIBLE	
3.7 kW (5 HP)	Trifásico 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS DEL COLECTOR	
Capacidad de extracción	6,600 m ³ /h
Cantidad de las tomas de extracción	4
Diámetro de las tomas de extracción	100 mm (4")
Diámetro del ventilador	330 mm
Cantidad de filtros	2
Diámetro de los filtros	600 mm
Altura de los filtros	1,230 mm
Volumen de los filtros	380 l

MAHEXA FORESTAL

