


Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.



Sistema de avance automático de material.



Facilidad para reaserrar tablas de múltiples espesores



# ALIMENTADOR A-OM-BS-PF

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

## Descripción

Un alimentador para sierra cinta es un dispositivo diseñado para automatizar el proceso de alimentación de materiales, mejorando la eficiencia, precisión y seguridad en el corte.

## Características

- Con sistema de avance automático de material, ideal para reaserrar material de manera semi-automática.
- Con facilidad para reaserrar tablas de múltiples espesores (dependiendo directamente de la sierra cinta).

## Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DEL ALIMENTADOR	
<b>Longitud</b>	75 cm
<b>Ancho</b>	50 cm
<b>Altura</b>	45 cm
<b>Peso</b>	70 kg
POTENCIA DEL MOTOR DISPONIBLE	
<b>0.37 kW (1/2 HP)</b>	Trifásico 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS DEL ALIMENTADOR	
<b>Rango de velocidad del alimentador</b>	0 m/min - 10 m/min