


Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.



Cuerpo de elegante diseño ergonómico para mayor comodidad del usuario.



Guía transportadora (miter gauge) de  $-45^\circ$  a  $45^\circ$  para cortes angulares.



Cubierta de seguridad ajustable con sistema antirretorno, cuchilla separadora y protector de disco.



Guía escuadra de microajuste con rieles rectangulares para asegurar cortes rectos y precisos.



Potente motor, disponible en dos versiones:  
2.2 kW (3 HP) Monofásico 220V 60Hz  
3 kW (4 HP) Trifásico 220V 60Hz.

# SIERRA DE MESA OM-TS10

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

## Descripción

La sierra de mesa OM-TS10 es una herramienta de alta gama, ideal para talleres de carpintería profesionales y aficionados exigentes. Diseñada con un enfoque en la precisión y la ergonomía, esta sierra combina un diseño elegante con una construcción robusta para ofrecer cortes precisos y seguros. Su versatilidad y características avanzadas la convierten en una herramienta indispensable para cualquier proyecto de carpintería.

## Características

- Sistema de elevación e inclinación del disco de corte fabricado en acero de fundición con robustos volantes para ajuste preciso.
- Puerta lateral de fácil acceso al motor y al mecanismo de elevación e inclinación del disco.
- Incluye arrancador termo-magnético para mayor seguridad.
- Motor sellado de alta eficiencia para un rendimiento óptimo y duradero.
- Sistema de elevación tipo cola de milano.
- Una toma de extracción de aserrín con diámetro de 100 mm.

## Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA SIERRA DE MESA	
Longitud	165 cm
Ancho	85 cm
Altura	105 cm
Peso	206 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES DISPONIBLES	
2.2 kW (3 HP)	Monofásico 220V 60Hz
3 kW (4 HP)	Trifásico 220V 60Hz
CAPACIDAD DE CORTE	
Ancho máximo de corte por derecha con guía	74 cm (29")
Ancho máximo de corte por izquierda con guía	49 cm (19")
Altura máxima de corte a 90°	80 mm (3-1/8")
Altura máxima de corte a 45°	55 mm (2-1/8")
Dimensiones de la mesa de trabajo	102 cm x 68 cm
Dimensiones de la extensión de mesa	30 cm x 68 cm
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA DE MESA	
Diámetro exterior del disco de corte	250 mm (10")
Diámetro interior del disco de corte	16 mm (5/8")
Ancho máximo de corte con disco DADO	20.6 mm (3/4")
Velocidad de giro del cabezal de corte	3,550 RPM
Altura de la mesa de trabajo	88 cm
Rango de inclinación de la mesa de trabajo	0° a 45°
Sistema de elevación	Tipo Cola de Milano
Cantidad de tomas de extracción de aserrín	1 toma
Diámetro de tomas de extracción de aserrín	100 mm (4")