


Wood-Mizer Industries, fundada en 1982 en Indiana (EE.UU), diseña y fabrica aserraderos, sierras cintas, reaserraderos, desorilladoras, afiladores, líneas de procesos inteligentes, (entre otros productos) que aumentan la producción de aserrío en las empresas, ayudando a reducir los costes operativos aumentando el rendimiento de cada tronco. Con sus modernas instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Europa garantizan la máxima calidad y el mejor servicio técnico de la industria en sus productos. Un estricto control de calidad y una mejora constante, son implementados para mejorar los procesos, calidad y velocidad en cada proceso de la fabricación, desde el desarrollo inicial, hasta el montaje final de cada proyecto.



Procesa troncos de hasta 91 cm (36") y tablas de 90 cm (35.5") de ancho.



Bancada box-steel reforzada con 6 soportes laterales Quick-Set con rodillos.



Paquete de remolque (opcional) y extensiones de 2.1 m para longitud ilimitada.



Lubricación automática de la sierra (18 L) y tensión cam-lock.



Potencia disponible : gasolina 25 HP o diésel 17 HP; eléctrico 10 HP.



Sierra de 447 cm con rodillos guía y volantes de 19".



Profundidad de corte de 26 cm para piezas gruesas y producción hasta 0.88 m<sup>3</sup>/h.

## ASERRADERO PROFESIONAL MANUAL LT15WIDE

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

### Descripción

El LT15WIDE fue diseñado para aquellos que necesitan cortar troncos más anchos de una forma económica. Amplía la legendaria serie LT15 con la mayor capacidad de su clase: 91 cm de diámetro y 90 cm de ancho de corte para producir tablones, mesas de canto vivo y grandes piezas arquitectónicas que otros aserraderos no pueden manejar. Incluye un armazón de bancada más ancho y robusto, rodillos en los seis soportes laterales, soportes laterales reforzados y soportes de cabezal más altos y robustos. Su cabezal de empuje manual incorpora manivela con 32 bloques y escala de cuarto, mientras que la sierra de 447 cm y los rodillos guía aseguran cortes rectos y delgados, maximizando el rendimiento de cada tronco. La lubricación por gravedad mantiene la hoja fría y libre de resina. Gracias al bastidor box-steel reforzado, los 6 soportes laterales Quick-Set con rodillos y las dos prensas ajustables, el LT15WIDE maneja troncos de hasta 1,996 kg con estabilidad. Las extensiones ilimitadas y el Paquete de remolque lo convierten en una plataforma ideal para talleres que buscan crecer o para servicios móviles de gran formato.

## Características

- Potencia seleccionable (gasolina / diésel / eléctrico) hasta 18.6 kW.
- Bancada box-steel con travesaños soldados y superficie ancha.
- Alimentación mediante manivela
- 6 soportes laterales Quick-Set con rodillos de servicio pesado.
- Sierra cinta de 447 cm, volantes de 19" y rodillos guía de alto desempeño.
- Cabezal con movimiento vertical a 25 mm (1") con cada giro completo o bien 1.58 mm (1/16") con cada paso.
- Lubricación automática de la sierra (18 L) y tensión cam-lock.
- Dos prensas Quick-Set desplazables entre travesaños para fijar el tronco y cortar a 25 mm (1") de la bancada.
- Funcionamiento a nivel de piso, sin necesidad de levantar el tronco.
- Extensiones de 2.1 m; Power Feed y Paquete de remolque opcionales.

## Características opcionales

- Avance mecánico para motores a gasolina / diésel: LT15PF
- Avance mecánico para motores monofásico y trifásico: LT15E10SPF
- Paquete remolque para LT15: LT15TRG2W
- Kit de carga de troncos LT15: LT15TRG2-LLKIT
- Paquete Pro: LT15OP / LT15OP-LR

## Accesorios opcionales

- Gancho de trozas: Varía
- Transportador de troncos adicional: LC054
- Arco de troncos: Varía
- Accesorio para recortes: RS2 / RS2-LT15S
- Accesorio para tablillas y traslapados: SLR / SLRKIT-LT15.1
- Lather-Mizer: LATHE
- Extensiones de bancada de 2 m: LT15BSW
- Cubierta para aserradero: Varía
- Prensa sujetadora de troncos: 07I347W

## Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DEL ASERRADERO	
<b>Longitud</b>	620 cm
<b>Ancho</b>	210 cm
<b>Altura</b>	300 cm
<b>Peso</b>	694 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES DISPONIBLES	
<b>Gasolina</b>	18.6 kW (25 HP)
<b>Diésel</b>	12.7 kW (17 HP)
<b>Eléctrico</b>	7.5 kW (10 HP) 220V Monofásico, 60Hz 7.5 kW (10 HP) 220V Trifásico / 440V Trifásico, 60Hz

## Especificaciones

CAPACIDAD DE CORTE	
<b>Diámetro máximo del tronco</b>	91 cm (36")
<b>Ancho máximo de corte</b>	90 cm (35-1/2")
<b>Profundidad máxima de corte</b>	26 cm (10-1/2")
<b>Distancia máxima entre rodillos guía</b>	74 cm (29")
<b>Longitud máxima de tronco</b>	5.4 m (17' 8")
<b>Longitud máxima con extensiones</b>	Ilimitada
<b>Producción en condiciones óptimas</b>	Hasta 0.88 m <sup>3</sup> /h (375 pies tabla/h)
<b>Peso máximo del tronco</b>	1,996 kg
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA	
<b>Longitud de la sierra</b>	447 cm (176")
<b>Espesor de la sierra</b>	1.07 mm (0.042")
<b>Ancho de la sierra</b>	32 mm (1-1/4")
<b>Rodillos guía de la sierra</b>	31.75 mm (1-1/4") / 38.10 mm (1-1/2")
<b>Diámetro del volante</b>	483 mm (19")
<b>Sistema de lubricación</b>	Tanque de agua con válvula de activación / desactivación
CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL	
<b>Avance cabezal</b>	Empuje manual / avance electrónico (opcional)
<b>Subida/bajada</b>	Manivela rápida con escala
<b>Setworks</b>	No aplica
<b>Retorno de tablas</b>	No aplica
<b>Descortezador</b>	No aplica
CARACTERÍSTICAS DE LA BANCADA Y MANEJO DE TRONCOS	
<b>Carga de tronco</b>	Manual
<b>Giro de tronco</b>	Manual
<b>Sujeción</b>	2 prensas Quick-Set ajustables
<b>Soportes laterales</b>	6 Quick-Set con rodillos + soportes fijos en travesaños
<b>Extensiones de bancada opcionales</b>	2.1 m (6' 8") cada una