

Wood-Mizer Industries, fundada en 1982 en Indiana (EE.UU), diseña y fabrica aserraderos, sierras cintas, reaserraderos, desorilladoras, afiladores, líneas de procesos inteligentes, (entre otros productos) que aumentan la producción de aserrío en las empresas, ayudando a reducir los costes operativos aumentando el rendimiento de cada tronco. Con sus modernas instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Europa garantizan la máxima calidad y el mejor servicio técnico de la industria en sus productos. Un estricto control de calidad y una mejora constante, son implementados para mejorar los procesos, calidad y velocidad en cada proceso de la fabricación, desde el desarrollo inicial, hasta el montaje final de cada proyecto.




Corta troncos de hasta 56 cm de diámetro y 55 cm de ancho de corte.



Rieles de bancada de acero cortados por láser y extensiones modulares de 1.2 m opcionales.



Subida/bajada de cabezal rápida mediante manivela con escala de corte.



Guías de rodillo de alto desempeño y Sistema de lubricación de la sierra por gravedad.



Motor de gasolina Command Pro 9.5 HP con filtro Quad-Clean™.



Presa de tronco Quick-Set y soportes laterales Quick-Lock.



Accionamiento "Rev & Run" mediante embrague centrífugo.

## ASERRADERO PROFESIONAL MANUAL LX50SUPER

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

### Descripción

El LX50SUPER ofrece prestaciones "super" dentro de la gama de entrada Wood-Mizer: chasis de acero doblado de mayor calibre, motor Kohler 14 HP y bancada reforzada para cortes diarios de alta precisión. Diseñado para transformar troncos de maderas duras o suaves en tablas finas gracias a su sierra de 132", brinda calidad profesional a talleres, ranchos y mueblistas que demandan resultados constantes.

El avance manual con rodillos sellados garantiza desplazamientos suaves, mientras la manivela de micro-pasos agiliza cortes repetitivos. El embrague mecánico "Rev & Run" activa la sierra en un solo movimiento, y el sistema de lubricación por gravedad mantiene la hoja limpia y fría, prolongando su vida útil.

Entre sus ventajas avanzadas destacan los rieles de bancada con  $\frac{1}{4}$ " de espesor, bancada nivelable con patas ajustables, y la compatibilidad con el Paquete de remolque GO para convertirlo en una solución portátil sin perder rigidez estructural.

## Características

- Motor Kohler Command Pro 14 HP con filtro ciclónico Quad-Clean™.
- Bancada de acero bent steel y rieles de  $\frac{1}{2}$ " cortados por láser.
- Rodillos guía que aplican presión descendente a la sierra.
- Sistema de lubricación de la sierra por gravedad (tanque 3.8 L).
- Manivela rápida con 68 bloqueos y regleta de troncos integrada.
- 2 prensas Quick-Set y 2 soportes laterales Quick-Set tubulares.
- Extensiones de 1.52 m atornillables sin límite práctico de longitud.

## Especificaciones

PESO APROXIMADO DEL ASERRADERO	
<b>Peso</b>	447 kg
POTENCIA DEL MOTOR INSTALADO	
<b>Motor de gasolina</b>	10.4 kW (14 HP)
CAPACIDAD DE CORTE	
<b>Diámetro máximo del tronco</b>	66 cm (26")
<b>Ancho máximo de corte</b>	60 cm (23.5")
<b>Profundidad máxima de corte</b>	20 cm (8")
<b>Distancia máxima entre rodillos</b>	55 cm (21.5")
<b>Longitud máxima de tronco</b>	3.78 m (12' 5")
<b>Longitud máxima con extensiones</b>	Ilimitada
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA	
<b>Longitud de la sierra</b>	335 cm (132")
<b>Espesor de la sierra</b>	0.89 mm (0.035") / 1.07 mm (0.042")
<b>Ancho de la sierra</b>	32 mm (1-1/4")
<b>Rodillos guía de la sierra</b>	31.75 mm (1-1/4")
<b>Diámetro del volante</b>	400 mm (16")
CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL	
<b>Avance cabezal</b>	Empuje manual
<b>Subida/bajada</b>	Manivela rápida con escala
<b>Setworks</b>	No aplica
CARACTERÍSTICAS DE LA BANCADA Y MANEJO DE TRONCOS	
<b>Carga de tronco</b>	Manual
<b>Giro de tronco</b>	Manual
<b>Sujeción</b>	2 Prensas Quick-Set
<b>Soportes laterales</b>	2 Quick-Lock + 1 fijo por travesaño
<b>Extensiones de bancada opcionales</b>	1.52 m (5') cada una