


Wood-Mizer Industries, fundada en 1982 en Indiana (EE.UU), diseña y fabrica aserraderos, sierras cintas, reaserraderos, desorilladoras, afiladores, líneas de procesos inteligentes, (entre otros productos) que aumentan la producción de aserrío en las empresas, ayudando a reducir los costes operativos aumentando el rendimiento de cada tronco. Con sus modernas instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Europa garantizan la máxima calidad y el mejor servicio técnico de la industria en sus productos. Un estricto control de calidad y una mejora constante, son implementados para mejorar los procesos, calidad y velocidad en cada proceso de la fabricación, desde el desarrollo inicial, hasta el montaje final de cada proyecto.



Medidor de triscado de dientes para asegurar un ajuste uniforme y preciso.



Soporte de sierras que brinda estabilidad y sujeción durante el proceso de afilado y triscado.



Puntos de ajuste regulables según las necesidades del operador.



Ajuste mediante una sola perilla para afilar sierras de 1" a 1-1/2" de ancho.



Utiliza rueda CBN de 5".

AFILADOR Y TRISCADOR MANUAL DE SIERRAS **BMST50**

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

Se puede afilar y además triscar con un solo equipo, el BMST50.

Afile y triske sierras para aserradero de 1" a 1-1/2" de ancho en una sola máquina con el afilador y triscador de dientes BMST50. Incluye medidor de traba de dientes. La rueda CBN y el aceite se venden por separado.

Operada manualmente, esta unidad eficiente que ahorra espacio reducirá el tiempo y los costos de operación al proporcionar una sierra completamente lista para aserrar.

Con la capacidad de afilar y triscar las sierras entre 25 mm y 38 mm (1" a 1-1/2"), el BMST50 ofrece muchas características ajustables para mantener la precisión y exactitud de la sierra.

Características

- Capacidad para sierras de 25 mm a 38 mm (1" a 1-1/2") de ancho.
- Medidor de traba incluido para una operación consistente y precisa.
- Tecnología CBN para un afilado preciso.
- Perillas para ajuste sencillo e indexación de los dientes, para afilado fino y anchos de sierra.
- Soportes de sierra ajustables para varios largos de sierra.

Especificaciones

POTENCIA DEL MOTOR INSTALADO	
Motor principal	0.10 kW (1/7 HP)
Voltaje y fases	220V Monofásico, 60Hz
CAPACIDAD DE AFILADO Y TRISCADO	
Esmeril	127 mm (5") CBN
Velocidad del esmeril	4,280 RPM
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA	
Capacidad de sierras	25 mm a 38 mm (1" a 1-1/2")
Paso de diente disponible	7/8"
Perfiles disponibles	4°, 7°, Turbo 739°, 9°, 10°, Vortex 10°, Turbo 747°
CARACTERÍSTICAS DEL AFILADOR Y TRISCADOR	
Avance de sierra	Manivela manual
Cantidad de soportes de sierra	3 soportes de apoyo
Cantidad de medidores	1 medidor de triscado