



Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.



Diámetro de toma de extracción de aserrín de 4"



Manivela para ajuste de altura de corte



Indicador de altura para ajustar el grosor de corte con precisión



Capacidad de corte de 15" ancho x 8" alto



Arrancador magnético con botón de paro de emergencia, utilizado para encender y apagar el cepillo de forma segura



Pedal elevador para mover y fijar el equipo durante su uso



CEPILLO DE 15" CON CABEZAL DE CUCHILLAS HELICOIDALES OM-WP15-HLC

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

El Cepillo de 15" **OM-WP15-HLC** es un equipo compacto y potente para el cepillado preciso de madera. Diseñado para talleres y entornos industriales, combina alto rendimiento con facilidad de operación.

Su capacidad máxima de corte de 15" a lo ancho y hasta 8" de alto, con un espesor máximo de 1/8", permite trabajar piezas medianas con resultados uniformes. El motor de 3 HP, junto con una velocidad de cabezal de 5,250 RPM, garantiza cortes suaves y acabados profesionales.

Disponible en 220V Monofásico, ofrece versatilidad para adaptarse a distintas instalaciones eléctricas y requerimientos de producción.

Características

- Motor: 3 HP, 220V Monofásico.
- Cabezal de corte de cuchillas helicoidales.
- Capacidad máxima de corte: 15" (381 mm) de ancho x 8" (203 mm) de altura.
- Espesor máximo de corte: 1/8" (3.175 mm).
- Velocidad del cabezal: 5,250 RPM.
- Velocidad de alimentación: 4.8 m/min y 9.1 m/min.
- Tamaño de la mesa con extensión: 108 cm x 39 cm.
- Peso aproximado del cepillo: 202 kg.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DEL CEPILLO	
Longitud	85 cm
Ancho	108 cm
Altura	116 cm
Peso	202 kg
POTENCIA TOTAL DEL MOTOR INSTALADO	
Motor principal	2.2 kW (3 HP)
Voltaje y fases	220V Monofásico, 60Hz
CAPACIDAD DE CEPILLADO	
Longitud mínima del material	150 mm (6")
Ancho máximo de corte	381 mm (15")
Altura máxima de corte	203 mm (8")
Espesor máximo de corte	3.17 mm (1/8")
CARACTERÍSTICAS DEL CEPILLO	
Cantidad de cuchillas del cabezal	68 cuchillas
Dimensiones de cuchillas del cabezal	15 mm x 15 mm x 2.5 mm
Cantidad de filas del cabezal	4 filas
Velocidad de giro del cabezal de corte	5,250 RPM
Rango de velocidad de alimentación	4.8 m/min a 9.1 m/min
Dimensiones de la mesa con extensión	108 cm x 39 cm
Altura del piso a la mesa de trabajo	70 cm
Cantidad de tomas de extracción	1 toma
Diámetro de toma de extracción	100 mm (4")



Cabezal de corte con 68 cuchillas, 4 filas de 17 cuchillas helicoidales de 15 mm x 15 mm x 2.5 mm.