


Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.




Mesa deslizante de 50 cm x 40 cm para mejorar el guiado y control de la pieza.



Su diseño robusto proporciona mayor estabilidad estructural



Disco de corte ajustable con inclinación de 0° a 45° para cortes rectos y cortes angulados



Mesa principal de 80 cm x 58 cm con extensiones laterales derecha e izquierda de 80 cm x 30.5 cm cada una



Motores disponibles:
3 kW (4 HP) / 3.7 kW (5 HP) opcional



SIERRA DE MESA DESLIZABLE PARA DISCO DE 10" OM-TS10-HD

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

La sierra de mesa deslizante **OM-TS10-HD** es un equipo diseñado para operaciones de corte precisos en talleres de carpintería, fabricación de muebles y transformación de madera. Su configuración integra una mesa principal robusta, extensiones laterales de apoyo, mesa deslizante y un sistema de inclinación de la sierra, para procesos de escuadrado, dimensionado y corte longitudinal o transversal de piezas de madera y tableros.

Su capacidad de corte de hasta 75 mm a 90° y 60 mm a 45° permite procesar una amplia variedad de piezas, mientras que la mesa deslizante facilita el manejo de paneles y cortes guiados con mayor precisión operativa. Las extensiones de mesa derecha, izquierda y trasera incrementan el área de apoyo, favoreciendo maniobras más seguras y mejor acabado de corte.

Incorpora un disco de corte ajustable con inclinación de 0° a 45°, una velocidad de trabajo de 4,000 RPM y una toma de extracción de aserrín de 100 mm (4"), características que mejoran el desempeño general del equipo.

Características

- Motores disponibles de 3 kW (4HP) / 3.7 kW (5 HP) opcional, con velocidad de la flecha de 4,000 RPM.
- Disco de corte de 254 mm (10") con diámetro interior de 25.4 mm a 30 mm (1").
- Disco de corte ajustable con inclinación de 0° a 45° para cortes rectos y cortes angulados.
- Mesa principal de 80 x 58 cm con extensiones laterales derecha e izquierda de 80 cm x 30.5 cm cada una.
- Extensión trasera de 60 cm x 53 cm para mayor soporte del material durante el corte.
- Mesa deslizable de 50 cm x 40 cm para mejorar el guiado y control de la pieza.
- Toma de extracción de aserrín de 100 mm (4") para conexión a sistema de recolección.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA SIERRA DE MESA	
Longitud	275 cm
Ancho	228 cm
Altura	110 cm
Peso	220 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES DISPONIBLES	
Motor principal	3 kW (4 HP) / 3.7 kW (5 HP) opcional
Voltaje y fases	220V Monofásico / Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE CORTE	
Altura máxima de corte a 90°	75 mm (3")
Altura máxima de corte a 45°	60 mm (2-3/4")
Dimensiones de la mesa de trabajo	80 cm x 58 cm
Dimensiones laterales derecha e izquierda	80 cm x 30.5 cm (31-1/2" x 12") 2 pcs
Dimensiones de la extensión trasera	60 cm x 53 cm
Dimensiones de la mesa deslizable	50 cm x 40 cm
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA DE MESA	
Diámetro exterior del disco de corte	254 mm (10")
Rango de diámetro interior del disco de corte	25.4 mm a 30 mm (1")
Velocidad de giro del cabezal de corte	4,000 RPM
Rango de inclinación del disco de corte	0° a 45°
Cantidad de tomas de extracción de aserrín	1 toma
Diámetro de tomas de extracción de aserrín	100 mm (4")