


Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.



Tolva de alimentación superior amplia de 740 mm x 690 mm



Salida inferior de descarga del material triturado de 340 mm x 290 mm



2 motores eléctricos trifásicos de 3 kW (4 HP)



Estructura metálica reforzada diseñada para trabajo industrial pesado



Sistema de trituración de doble eje con cuchillas de acero de alta resistencia

TRITURADOR PARA RESIDUOS DE MADERA OM-WWS2

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

El triturador para residuos de madera **OM-WWS2** es un equipo diseñado para la reducción eficiente de sobrantes de madera generados en aserraderos, reaserradoras, sierras de cinta y procesos industriales de transformación forestal. Su construcción robusta, sistema de doble eje y 2 motores eléctricos de 3 kW (4HP) la convierten en una solución confiable para el procesamiento continuo de madera, retales y desperdicios sólidos.

Este equipo permite triturar madera proveniente de cortes primarios o secundarios, reduciendo el volumen del material para facilitar su manejo, almacenamiento o posterior aprovechamiento. Es ideal para procesar sobrantes de corte, bloques, tablas defectuosas y residuos de producción, optimizando los espacios de trabajo y mejorando la eficiencia operativa en entornos industriales.

Incorpora una tolva superior de gran capacidad facilita la alimentación manual segura, mientras que su estructura metálica reforzada asegura estabilidad, durabilidad y resistencia ante cargas de trabajo exigentes.

Características

- 2 Motores eléctricos trifásicos de 3 kW (4 HP) para operación estable y continua.
- Sistema de trituración de doble eje con cuchillas de acero de alta resistencia.
- Reductor industrial integrado para transmisión de alto torque.
- Tolva superior amplia que permite alimentar bloques y residuos voluminosos.
- Descarga inferior directa para evacuación eficiente del material triturado.
- Estructura metálica reforzada diseñada para trabajo industrial pesado.
- Diseño compacto que facilita su integración en líneas de procesamiento.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA TRITURADORA	
Longitud	160 cm
Ancho	95 cm
Altura	155 cm
Peso	630 kg
POTENCIA DEL MOTOR INSTALADO	
Motor principal	3 kW (4 HP) x 2
Potencia total	6 kW (8 HP)
Voltaje y fases	220V / 440V Trifásico, 60 Hz
CARACTERÍSTICAS DE LA TRITURADORA	
Entrada superior de alimentación	740 mm x 690 mm (29" x 27")
Salida de descarga inferior de alimentación	340 mm x 290 mm (13" x 11")
Longitud de la cuchilla	295 mm (12")
Diámetro de la cuchilla	159 mm (6")