

Fundada en la década de 1930, en Cincinnati, Ohio (EE.UU), por Albert Juilfs comenzó trabajando desde su sótano produciendo el "Springtramp Eliminator", un dispositivo mecánico para automóviles. SENCO es una marca especializada en el diseño y fabricación de sistemas de fijación profesional, incluyendo clavadoras, engrapadoras, compresores y una amplia gama de sujetadores industriales. Reconocida por su innovación y confiabilidad, la compañía se ha consolidado como un referente en los sectores de la construcción, carpintería, embalaje e industria manufacturera. Actualmente, SENCO mantiene un firme compromiso con la innovación continua, proporcionando soluciones de fijación que combinan potencia, precisión y confiabilidad para profesionales que requieren resultados consistentes en cada proyecto.



#### DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 32 cm |
| Ancho    | 13 cm |
| Altura   | 36 cm |
| Peso     | 3.6kg |

#### CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVADORA

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Sistema de pistón interno | Neumático accionado por aire |
| Voltaje de compresor      | 220V / 440V Trifásico, 60Hz  |
| Capacidad de clavos       | 300 pcs                      |
| Presión de operación      | 80 a 120 psi                 |
| Mecanismo de gatillo      | Secuencial o contacto        |
| Conexión de manguera      | 3/8" NPT                     |

## CLAVADORA PARA TARIMAS 4F0206N

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

### Descripción

La clavadora para tarimas **4F0206N** SENCO es una clavadora neumática industrial diseñada específicamente para la fabricación y reparación de tarimas de madera, uno de los procesos más exigentes dentro de la industria maderera. Su construcción robusta, balance ergonómico y capacidad para trabajar con clavos en rollo de hasta 70 mm.

Es una herramienta confiable para operaciones de alto volumen en plantas de producción, aserraderos y talleres especializados. Este equipo está orientado a aplicaciones como armado de tarimas, ensamblaje de cajas de madera, subpisos, cubiertas base para techos y estructuras exteriores.

Gracias a su rango de presión recomendado de 80 a 120 psi, ofrece una penetración consistente en madera dura o blanda, optimizando tiempos de ciclo y reduciendo retrabajos. Su cargador de rollo permite mayor autonomía operativa, disminuyendo interrupciones por recarga y mejorando la productividad en líneas de ensamblaje.