

WIREX, fundado en Polonia, es un fabricante líder en maquinaria y equipos para la industria de aserraderos, ofreciendo desde líneas de aserrado de madera profesionales hasta pedidos especializados para el Ejército Polaco. Sus soluciones están completamente personalizadas para satisfacer las necesidades individuales de sus clientes. El equipo de WIREX está compuesto por especialistas que enfrentan cada desafío con pasión y compromiso. Se enfocan en la innovación y la creatividad, lo que les permite llevar a cabo los proyectos más ambiciosos. Gracias a su equipo, el proceso de diseño y producción se desarrolla de manera fluida, y la comunicación abierta y transparente con los clientes les permite comprender completamente sus expectativas y necesidades.



Motor eléctrico principal
de 0.18 kW (1/4 HP)



Compatible con sierras de
cinta de 25 mm a 50 mm
de ancho



Trabaja con sierras de
1.1 mm a 1.3 mm
de espesor



Equipado con programador MLC-02
para controlar el número
de dientes triscados



Estructura compacta con base de
65 cm y altura total de 120 cm



Velocidad de avance de la
sierra de 3.5 m/min

TRISCADOR AUTOMÁTICO ZO-R

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

El **ZO-R** es un triscador automático diseñado para realizar el ajuste de dientes en sierras de cinta utilizadas en procesos de corte de madera. Es un equipo especializado para talleres de afilado, aserraderos, reaserradoras y operaciones donde la precisión del triscado influye directamente en la calidad del corte, el rendimiento de la sierra y la estabilidad del proceso productivo.

Este equipo permite automatizar el triscado de los dientes de la sierra de cinta, reduciendo la intervención manual y ayudando a mantener una separación uniforme en los dientes. Su uso es especialmente útil para operadores que necesitan conservar un corte estable, disminuir desviaciones de la sierra y preparar correctamente las sierras antes de instalarlas en equipos de corte de madera.

Incorpora un programador MLC-02 para controlar el número de dientes triscados, además de un dispositivo manual para medir el triscado de los dientes de la sierra de cinta. Permite trabajar con mayor control técnico, verificar el ajuste realizado y mantener una preparación más precisa de las sierras utilizadas en labores forestales e industriales.

Características

- Triscador automático diseñado para sierras de cinta utilizadas en el corte de madera.
- Sistema de trabajo automático para realizar el triscado de dientes con mayor uniformidad y repetibilidad.
- Motor principal de 0.18 kW (1/4 HP).
- Programador MLC-02 integrado para controlar el número de dientes triscados durante la operación.
- Dispositivo manual incluido para medir el triscado de los dientes de la sierra de cinta.
- Compatible con sierras de cinta de 25 mm a 50 mm de ancho.
- Adecuado para sierras de cinta con espesor de 1.1 mm a 1.3 mm.
- Avance de sierra de 3.5 m/min, adecuado para trabajo controlado de ajuste de dientes.
- Construcción compacta con peso aproximado de 45 kg, facilitando su instalación en áreas de mantenimiento o afilado.
- Equipo útil para mantener una preparación correcta de las sierras, mejorar la calidad del corte y reducir problemas derivados de un triscado irregular.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DEL TRISCADOR	
Longitud	65 cm
Ancho	75 cm
Altura	120 cm
Peso	45 kg
POTENCIA DEL MOTORE INSTALADO	
Motor principal	0.18 kW (1/4HP)
Voltaje y fases	220V Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE TRISCADO	
Rango de ancho de la sierra	25 mm a 50 mm
Rango de espesor de la sierra	1.1 mm a 1.3 mm
Paso de diente	22 mm
Velocidad de avance	3.5 m/min
CARACTERÍSTICAS DEL TRISCADOR	
Control	Programador incluido: MLC-02
Medición del triscado	Dispositivo manual de medición del triscado de dientes
Estructura	Con base de soporte