


Fundada en 1956 por Meniconi, en la ciudad de Pesaro, Italia, como un fabricante enfocado en el desarrollo de maquinaria para la industria de la madera. En 1972, la empresa pasó a formar parte del grupo alemán Putsch GmbH & Co. KG, adoptando el nombre Putsch Meniconi y fortaleciendo su capacidad tecnológica, productiva y su presencia en mercados internacionales.


A lo largo de su trayectoria, la empresa ha destacado por la innovación constante en el diseño de sierras verticales, sistemas automatizados de corte y soluciones personalizadas para fabricantes de muebles, carpinterías industriales y centros de transformación de paneles. Sus equipos incorporan tecnología avanzada, estructuras de alta rigidez y sistemas de control de precisión que garantizan cortes exactos, alta productividad y un óptimo aprovechamiento del material. Actualmente, la marca mantiene una sólida presencia internacional, respaldada por décadas de experiencia y un firme compromiso con la innovación, la ingeniería italiana y la satisfacción de sus clientes.



Capacidad de corte para paneles de hasta 420 cm de longitud



Altura máxima de corte vertical de 220 cm



Motor principal de 3.7 kW (5 HP)



Disco de corte de 250 mm (10")



Parrilla móvil automática con accionamiento neumático

SIERRA SECCIONADORA VERTICAL PARA PANELES DE HASTA 4200 MM DE LONGITUD UNIVER 620

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

La **UNIVER 620** es una sierra seccionadora vertical diseñada para el dimensionado de paneles utilizados en la fabricación de muebles, y transformación industrial de madera. Su estructura vertical permite trabajar paneles de gran formato mediante cortes horizontales y verticales, con una capacidad máxima de 420 cm de longitud y 220 cm de altura.

Este equipo está destinado al corte de tableros de madera, aglomerado, tablero de fibras de densidad media, laminados y otros paneles compatibles con su disco de corte, con una capacidad de hasta 60 mm de profundidad permite procesar paneles individuales o paquetes de material, dependiendo de su composición.

Incorpora soportes fabricados con hierro galvanizado y polímero técnico, y un grupo incisor equipado con 2 discos (no incluidos). La configuración mostrada también incluye dispositivos para cortes repetitivos de tiras horizontales, procesamiento de piezas cortas, apoyo de piezas angostas y conducción de aserrín durante los cortes horizontales.

Características

- Motor principal de 3.7 kW (5 HP).
- Estructura vertical para el dimensionado de paneles mediante cortes horizontales y verticales.
- Longitud máxima de corte horizontal de 420 cm.
- Altura máxima de corte vertical de 220 cm.
- Altura máxima de corte horizontal de 208 cm.
- Profundidad máxima de corte de 60 mm.
- Disco de corte de 250 mm (10") no incluido.
- Velocidad de giro del disco de 5,300 RPM.
- Parrilla móvil automática con accionamiento neumático.
- Soportes de hierro galvanizado con elementos de polímero técnico para el apoyo de los paneles.
- Grupo incisor con 2 discos (no incluidos) para mejorar el acabado del corte en materiales laminados.
- Tope suplementario inferior para posicionamiento de piezas.
- Dispositivo adicional para el corte de piezas cortas, instalado en el lado derecho.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA SIERRA SECCIONADORA	
Longitud	559 cm
Ancho	150 cm
Altura	300 cm
Peso	735 kg
POTENCIA DEL MOTOR INSTALADO	
Motor principal	3.7 kW (5 HP)
Voltaje y fases	220V Monofásico / Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE CORTE	
Longitud máxima de corte horizontal	420 cm
Profundidad máxima de corte	60 mm
Altura máxima de corte vertical	220 cm
Altura máxima de corte horizontal	208 cm
Sistema de corte	Horizontal y vertical
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA SECCIONADORA	
Diámetro del disco exterior principal (no incluido)	250 mm (10")
Cantidad de discos del grupo incisor (no incluidos)	2 discos
Posición de trabajo	Vertical
Orientación de corte	Horizontal y vertical
Velocidad de giro del cabezal de corte	5,300 RPM